



DISINCROST-PLUS

Disincrostante disossidante liquido concentrato

Proprietà e prestazioni

Prodotto acido con agenti tamponanti, realizzato espressamente per la disincrostazione, la disossidazione e l'asportazione del calcare all'interno di macchine lavastoviglie, impianti bagnomaria, macchine del caffè, scambiatori di calore, caldaie e superfici incrostate e ossidate in genere. La presenza di speciali tensioattivi garantisce una maggior bagnabilità, penetrazione e una miglior rimozione dello sporco e dei residui inorganici.

Settori di impiego

Cucine, mense, bar ristoranti ecc.

Caratteristiche chimico fisiche

*Aspetto: liquido limpido
Colore: rosso
Odore: caratteristico
Densità: 1,250 +/- 0,02 g/ml a 20° C
pH: <1*

Modalità d'uso

Per l'asportazione del calcare formatosi all'interno della lavastoviglie, inserire 80 - 130 ml di prodotto per ogni litro di acqua contenuto nella vasca. Azionare il dispositivo di lavaggio e far circolare la soluzione dai 10 ai 20 minuti circa. Terminata l'operazione scaricare la soluzione e sciacquare. Per i bagno maria e le caldaie aggiungere 150 ml di prodotto per ogni litro di acqua, lasciare agire fino a dissoluzione del calcare, quindi risciacquare abbondantemente con acqua. Per superfici in genere diluire il prodotto dal 8% al 40% con acqua in funzione del residuo da asportare. Far agire la soluzione per qualche minuto ed infine risciacquare.

Avvertenze

*Evitare il contatto con basi e con cloro.
Prima dell'utilizzo leggere la scheda di sicurezza.*

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.