



MAGNUM

Detergente alcalino concentrato bicomponente per il lavaggio esterno dei veicoli

Proprietà e prestazioni

Detergente ad elevatissima concentrazione capace di rimuovere ogni tipo di sporco dalle superfici dei veicoli. Fortissimo ed efficace elimina con facilità anche lo sporco più tenace ancorato sui teloni dei camion, sulle autocisterne, sui mezzi di lavoro pesanti, sugli autocarri ecc...

MAGNUM trova impiego nella fase di prelavaggio delle vetture quando è necessario un detergente forte e si vuole eliminare radicalmente il velo opaco di smog per ridonare splendore alle carrozzerie dei veicoli. MAGNUM è un prodotto ideale per il lavagista esperto ed esigente che apprezzerà le doti di efficacia e rapidità d'uso e la grande resa.

Settori d' impiego

Lavaggio camion ed automezzi, impianti di autolavaggio, autofficine, concessionarie d'auto.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido limpido separato in due fasi
Colore: bleu
Odore: caratteristico
Densità fase inf: 1,29+/-0,02g/ml a 20°C
Densità fase sup: 1,0+/-0,02 g/ml a 20°C
pH: 13,75+/-0,2
pH soluz. 3%: 12,40+/-0,2
Idrosolubilità: completa
Carattere chim.: non ionico
Biodegrad...: superiore al 90%

Istruzioni per l'uso

MAGNUM è un detergente costituito da due fasi attive separate. Prima di ogni prelievo di prodotto agitare bene la tanica in modo da miscelare omogeneamente tutti i componenti delle due fasi.

Uso con nebulizzatore:

Diluire il prodotto da 1:20 (5%) a 1:150 (0,7%) con acqua. Spruzzare uniformemente la soluzione ottenuta sulla superficie asciutta; attendere qualche minuto senza fare asciugare il prodotto sulla carrozzeria. Infine risciacquare abbondantemente con acqua in pressione.

Uso con idropulitrice:

Diluire il prodotto da 1:10 (9%) a 1:50 (2,0%) con acqua. Fare aspirare la soluzione ottenuta nell'idropulitrice e passare accuratamente in ogni punto delle superfici da lavare. Infine risciacquare abbondantemente con l'idropulitrice escludendo l'aspirazione del prodotto.

Avvertenze

Essendo un detergente forte e molto concentrato, si deve evitare che il prodotto si asciughi sulle superfici trattate. Nel lavaggio di carrozzerie con colori delicati, diluire maggiormente il prodotto. Evitare di utilizzare il prodotto su superfici calde ed eventualmente raffreddarle con un getto di acqua prima di lavarle. Soluzioni molto concentrate di MAGNUM, se lasciate a contatto con alluminio e leghe leggere possono provocare macchie e opacizzazioni.

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.