



Mobil Extra 4T

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Italy

Lubrificante di superiori prestazioni per Moto 4 tempi

Descrizione Prodotto

Il Mobil Extra 4T è un olio motore semisintetico ad alte prestazioni per i motori a 4 tempi delle moto, sviluppato per fornire una maggiore pulizia e protezione per tutti i percorsi e tipi di motocicli.

Prerogative a Benefici

Il Mobil Extra 4T combina insieme basi minerali di alta qualità e di idrocarburi sintetici con un avanzato pacchetto di additivi che consente un'eccellente pulizia del motore, protezione dall'usura e dalla corrosione. Le principali prerogative ed i benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Eccellente protezione dall'usura	Più lunga vita dei componenti e del motore
Buona stabilità termica, ossidativa e controllo dei depositi	Motori che marcano più puliti e funzionamento tranquillo e senza difetti
Eccellente protezione dalla corrosione	Più lunga vita delle valvole e dei cuscinetti
Eccellenti proprietà a bassa temperatura	Più facile avviamento nei climi freddi , più lunga vita dei componenti elettrici

Applicazioni

Il Mobil Extra 4T è raccomandato specificamente per la lubrificazione di motori di moto a 4 tempi dove siano richiesti i più recenti standard di qualità.

Specifiche a approvazioni

Il Mobil Extra 4T incontra o supera i requisiti del:	
API SJ	
JASO MA	

Caratteristiche Tipiche

Mobil Extra 4T	
Gradazione SAE	10W-40
Viscosità , ASTM D 445	
cSt @ 40°C	98
cSt @ 100°C	14.4
Indice di viscosità, ASTM D 2270	157
Ceneri solfatate, wt%, ASTM D 874	0.9
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-30
Punto di infiammabilità , °C, ASTM D 92	A

Mobil Extra 4T	
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D 4052	A

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil ,il disegno del Pegasus, ed Extra 4T sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation , o delle sue affiliate .

02-2023

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved